

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES



CATALOGUE PRODUITS 2026

Ed. 02/2026 - Applicable au 1er février 2026

NEW



G 100

GAGGIA
MILANO



G 100 ES + 1 IN

CODE 9P0800

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	308 x 570 x 629 mm
Poids	29 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1900 W
Capacité chaudière espresso	0,5 L / 1500 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 0.6 kg
Capacité du bac produit instantané	1 bac instantané : 0,9 kg chocolat ou 0,6 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du barc à marc	30 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 15 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	80 boissons / jour - 4kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 100 ES + 2 IN

CODE 9P0803

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 2 bacs solubles
- Groupe café Z4000 14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	308 x 570 x 629 mm
Poids	29 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1900 W
Capacité chaudière espresso	0,5 L / 1560 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 0,6 kg
Capacité des bacs produits instantanés	2 bacs : 1 x 0,9 kg chocolat, 1 x 0,6 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	30 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 15 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	80 boissons / jour - 4kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 100 ES + 2 IN - autonome

CODE 9P0806

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 2 bacs solubles
- Groupe café Z4000 14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	308 x 570 x 629 mm
Poids	29 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1900 W
Capacité chaudière espresso	0,5 L / 1560 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 0,6 kg
Capacité des bacs produits instantanés	2 bacs : 1 x 0,9 kg chocolat, 1 x 0,6 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	20 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 15 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	80 boissons / jour - 4kg café/semaine
Connexion hydraulique	autonome (réservoir d'eau interne 2.5 L)
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 100 ES + IN + LAIT FRAIS

CODE 9P0813

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais PrimeMilk
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	308 x 570 x 629 mm
Poids	29 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1900 W
Capacité chaudière espresso	0.5 L / 1560 W
Capacité chaudière vapeur	0.5 L / 1560 W
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 0.6 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 0,9 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	30 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 15 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	80 boissons / jour - 4kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 100 ES + 2 IN + LAIT FRAIS

CODE 9P0814

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais PrimeMilk
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 2 bacs solubles
- Groupe café Z4000 14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	308 x 570 x 629 mm
Poids	29 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1900 W
Capacité chaudière espresso	0.5 L / 1560 W
Capacité chaudière vapeur	0.5 L / 1560 W
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 0.6 kg
Capacité des bacs produits instantanés	2 bacs instantanés : 1 x 0,9 kg chocolat, 1 x 0,7 kg lait
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	30 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 15 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	80 boissons / jour - 4kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 100 2ES + 1 IN + LAIT FRAIS

CODE 9P0818

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais PrimeMilk
- Pompe vibrante
- 2 moulins + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	308 x 570 x 629 mm
Poids	29 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1900 W
Capacité chaudière espresso	0.5 L / 1560 W
Capacité chaudière vapeur	0.5 L / 1560 W
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 0.6 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 0,9 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	30 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 15 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	80 boissons / jour - 4kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B

NEW



G 300 Krea Prime

GAGGIA
MILANO

G 300 Krea Prime

G 300 Krea Prime ES + 3 IN

CODE 9P0383

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 3 bacs solubles
- Groupe café Z4000 7-14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	410 x 574 x 750 mm
Poids	39 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	1950 W
Capacité chaudière espresso	0,5 L / 1500 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 1,2 kg
Capacité des bacs produits instantanés	3 bacs instantanés : 1 x 0,3 kg café soluble, 1 x 1,25 kg chocolat, 1 x 0,5 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	non
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	130 mm
Kit photocellule détection tasses	oui
Evacuation des eaux usées	optionnel, en accessoire
Capacité du bac à marc	110 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	clavier capacitif - afficheur graphique 4,3"
Nombre de sélections directes	10 touches de sélection
Technologie LED RVB	non
Rendement estimé	100 boissons / jour - 5kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 300 Krea Prime

G 300 Krea Prime 5 IN

CODE 9P0390

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 5 bacs solubles

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	410 x 574 x 750 mm
Poids	39 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	1950 W
Capacité chaudière expresso	0,5 L / 1500 W
Capacité chaudière vapeur	non
Capacité des bacs produits instantanés	5 bacs instantanés : 1 x 0,6 kg café soluble, 2 x 1,25 kg chocolat, 1 x 0,35 kg lait poudre, 1 x 0,5 kg lait poudre
Préparation boissons	-
Hauteur zone de distribution	130 mm
Kit photocellule détection tasses	en kit, à commander en pièces détachées
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Capacité du bac à marc	-
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	clavier capacitif - afficheur 4,3"
Nombre de sélections directes	10 sélections
Technologie LED RVB	non
Rendement estimé	100 boissons / jour
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B





G 300 Krea

GAGGIA
MILANO

G 300 Krea



G 300 Krea ES + 3 IN

CODE 9P0300

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 3 bacs solubles - capacité trémie café grains : 1.2kg
- Groupe café Z4000 7-14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	410 x 582 x 770 mm
Poids	41 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	1950 W
Capacité chaudière expresso	0.5 L / 1500 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 1,2 kg
Capacité des bacs produits instantanés	3 bacs instantanés : 1 x 0,3 kg café soluble, 1 x 1,25 kg chocolat, 1 x 0,5 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	non
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	oui
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	110 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 10"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 16 sélections par page - nombre de pages illimité
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	100 boissons/jour - 5 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A+ selon l'EVA-EMP 3.1B

G 300 Krea ES + 3 IN - autonomie renforcée

CODE 9P0312

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 3 bacs solubles - capacité trémie café grains : 2.2kg
- Groupe café Z4000 7-14 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	410 x 582 x 831 mm
Poids	41 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	3100 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 2,2 kg
Capacité des bacs produits instantanés	3 bacs instantanés : 1 x 0,3 kg café soluble, 1 x 1,25 kg chocolat, 1 x 0,5 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	non
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	oui
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	110 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 10"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 16 sélections par page - nombre de pages illimité
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	120 boissons / jour - 6 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A+ selon l'EVA-EMP 3.1B



Photo non contractuelle
Trémie café : 2.2 kg

G 300 Krea



Photo non contractuelle
Trémie café : 2.2 kg

G 300 Krea ES + 4 IN

CODE 9P0311

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe vibrante
- 1 moulin + 4 bacs solubles - capacité trémie café grains : 2.2kg
- Groupe café Z4000 7 g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	410 x 582 x 831 mm
Poids	43 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	3100 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 2,2 kg
Capacité des bacs produits instantanés	4 bacs instantanés : 1 x 1.25 kg produit fini, 1 x 1,25 kg chocolat, 1 x 1 kg chocolat 1 x 0,5 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	non
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	160 mm
Kit photocellule détection tasses	oui
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	125 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, centralisée
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 10"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 16 sélections par page - nombre de pages illimité
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	120 boissons / jour - 6 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A+ selon l'EVA-EMP 3.1B

NEW



GS MasterBrew

GAGGIA
MILANO

GS MasterBrew ES + 3 IN

CODE 9A0639

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe rotative 24V silencieuse à débit variable
- 1 moulin + 3 bacs solubles
- Groupe café Z4000 HoReCa 7-14g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	450 x 525 x 875 mm profondeur porte ouverte 830 mm
Poids	65 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	2300 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2000 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 4 kg
Capacité des bacs produits instantanés	3 bacs instantanés : 1 x 1,5 kg produit fini, 1 x 1,5 kg chocolat, 1 x 0,7 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	non
Préparation boissons	non
Hauteur zone de distribution	jusqu'à 240 mm - pour tasse, mug, pichet
Kit photocellule détection tasses	oui
Evacuation des eaux usées	en accessoire
Capacité du bac à marc	jusqu'à 300 galettes
Sorties de distribution	2 séparées : à gauche pour l'ensemble des boissons, à droite pour l'eau
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 12" - html5 personnalisable
Nombre de sélections directes	jusqu'à 10 sélections par page - 25 pages
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	150 boissons / jour - 7 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A++ selon l'EVA-EMP 3.1B



GS MasterBrew 2 ES + 3IN

CODE 9A0640

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe rotative 24 V silencieuse à débit variable
- 2 moulins + 3 bacs solubles
- Groupe café Z4000 HoReCa 7-14g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	450 x 525 x 875 mm profondeur porte ouverte 830 mm
Poids	65 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 16 A
Puissance maximale absorbée	2300 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2000 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 2 kg
Capacité des bacs produits instantanés	3 bacs instantanés : 1 x 1,5 kg produit fini, 1 x 1,5 kg chocolat, 1 x 0,7 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	non
Préparation boissons	non
Hauteur zone de distribution	jusqu'à 240 mm - pour tasse, mug, pichet
Kit photocellule détection tasses	oui
Evacuation des eaux usées	optionnel, en accessoire
Capacité du bac à marc	jusqu'à 300 galettes
Sorties de distribution	2 séparées : à gauche pour l'ensemble des boissons, à droite pour l'eau
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 12" - html5 personnalisable
Nombre de sélections directes	jusqu'à 10 sélections par page - 25 pages
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	150 boissons / jour - 7 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A++ selon l'EVA-EMP 3.1B



NEW



G 500 Kalea

GAGGIA
MILANO

G 500 Kalea Plus



Photo non contractuelle

G 500 Kalea Plus ES + 2 IN

CODE 9P0525

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait en poudre
- Pompe rotative
- 1 moulin + 2 bacs solubles
- Groupe café Z4000 7-14 g
- Design premium

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 13 A monophasée
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière expresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 1,1 kg
Capacité des bacs produits instantanés	1 x 1,8 kg chocolat 1 x 0,75 kg lait poudre
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 gallettes
Sortie d'eau chaude	oui, fixe (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 10 sélections par page
Technologie LED RVB	non
Rendement estimé	200 boissons / jour - 8.5 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B

G 500 Kalea Plus



Photo non contractuelle
Lance-vapeur intégrée

G 500 Kalea 2ES + 1 IN + LANCE VAPEUR

CODE 9P0501

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais : PrimeMilk
- Pompe rotative
- 2 moulins + 1 bac soluble + 1 lance vapeur
- Groupe café Z4000 7-14g
- Design premium

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière expresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	0.8 L / 2900 W
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 1,1 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 1,8 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 gallettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	oui
Interface utilisateur	écran tactile 7"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 10 sélections par page
Technologie LED RVB	non
Rendement estimé	200 boissons / jour - 8.5 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B

G 500 Kalea LatteVelluto



Photo non contractuelle
Lance-vapeur intégrée

G 500 Kalea 2ES + 1IN + LAIT FRAIS

CODE 9P0505

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais : LatteVelluto
- Pompe rotative
- 2 moulins + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 iX chambre d'infusion en inox et réchauffée 7-14 g
- Design premium

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière expresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	0.8 L / 2900 W
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 1,1 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 1,8 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Gestion de 2 types de lait DualMilk	en accessoire
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	oui
Interface utilisateur	écran tactile 10"
Nombre de sélections directes	jusqu'à 12 sélections par page
Technologie LED RVB	non
Rendement estimé	200 boissons / jour - 8.5 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B

NEW



G 700

GAGGIA
MILANO



G 700 ES + 2 IN + LAIT FRAIS

CODE 9P0700

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais : EvoMilk (mousse de lait chaud et froid)
- Pompe rotative 24 V silencieuse à débit variable
- 1 moulin + 2 bacs solubles
- Groupe café Z4000 7-14g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière expresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité du bac café en grains	1 x 1.1 kg
Capacité des bacs produits instantanés	2 x 1,8 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 10" full HD
Nombre de sélections directes	jusqu'à 12 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	250 boissons / jour - 10 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 700 2ES + 1 IN + LAIT FRAIS + LANCE VAPEUR

CODE 9P0712

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie vapeur PowerSteam pour chauffer et faire mousser le lait
- Pompe rotative 24V silencieuse à débit variable
- 2 moulins + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 iX chambre d'infusion en inox et réchauffée 10-21g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	400 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	6 000 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	1.5 L / 2700 W
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 1.1 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 1,8 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	oui, Powersteam
Interface utilisateur	écran tactile 10" full HD
Nombre de sélections directes	jusqu'à 12 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	250 boissons / jour - 10 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 700 2 ES + 1 IN + LAIT FRAIS

CODE 9P0705

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie lait frais : EvoMilk (mousse de lait chaud et froid)
- Pompe rotative 24V silencieuse à débit variable
- 2 moulins + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 iX chambre d'infusion en inox et réchauffée 7-14g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 1.1 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 1,8 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 10" full HD
Nombre de sélections directes	jusqu'à 12 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	250 boissons / jour - 10 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B



G 700 2 ES + 1 IN + LAIT FRAIS + DUALMILK

CODE 9P0702

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologies lait frais : EvoMilk + DualMilk
- Pompe rotative 24V silencieuse à débit variable
- 2 moulins + 1 bac soluble
- Groupe café Z4000 iX chambre d'infusion en inox et réchauffée 7-14g

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	368 x 583 x 788 mm
Poids	47 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière espresso	0.8 L / 2900 W
Capacité chaudière vapeur	non
Réglage de la mouture	manuel
Capacité des bacs café en grains	2 x 1.1 kg
Capacité du bac produit instantané	1 x 1,8 kg chocolat
Trappe décaféiné moulu	oui
Préparation boissons	2 expressos simultanés
Hauteur zone de distribution	165 mm
Kit photocellule détection tasses	non
Evacuation des eaux usées	oui, de série
Capacité du bac à marc	40 galettes
Sortie d'eau chaude	oui, latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Lance vapeur	non
Interface utilisateur	écran tactile 10" full HD
Nombre de sélections directes	jusqu'à 12 sélections par page
Technologie LED RVB	oui
Rendement estimé	250 boissons / jour - 10 kg café/semaine
Connexion hydraulique	réseau
Classe énergétique	A selon l'EVA-EMP 3.1B

ACCESSOIRES

MEUBLES & SOCLES

Meubles	Dimensions	G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
951689 Meuble simple portes fermées - sur roulettes	H 850 X L 700 X P 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
951690 Meuble double portes fermées - sur roulettes	H 850 X L 1000 X P 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



951689



G 300 Krea avec 951689



951690



G 300 Krea avec 951690

Socles et accessoires	Dimensions	G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
9P0213 Socle vide pour G 100	H 845 x L 410 x P 570 mm	✓					
9P0214 Tablette pour socle	L 720 mm	✓					
9P0211 Socle super équipé - évacuation eaux usées et marc	H 845 x L 410 x P 570 mm	✓					
962994 Socle super équipé - évacuation eaux usées et marc pré disposé pour mon-nayeur-rendeur MDB	H 800 X L 410 X P 525 mm		✓	✓			
NEW 9P0250 Socle noir équipé - évacuation eaux usées et marc pré disposé pour validateur plaque frontale midi	H 800 X L 410 X P 525 mm		✓	✓			
NEW 9P0251 Socle noir équipé - évacuation eaux usées et marc	H 800 X L 410 X P 525 mm		✓	✓			
FR0064 Tablette métallique pour socle	H 40 X L 750 X P 515 mm		✓	✓			
9A0670 Socle pour GSMasterBrew	H 750 X L 450 X P 525 mm				✓		
39765301 Tablette pour socle	H 20 X L 950 X P 580 mm				✓		
30CHARIOT Kit roulette pour socle		✓	✓	✓			
962255 Kit auto-alimentation 20 L pour socle			✓	✓			
9P0204 Kit auto-alimentation 20 L pour socle		✓					
9A0677 Kit bac évacuation marc et eaux usées pour socle					✓		



9P0211



9P0213



9P0213
avec tablette 9P0214



G 100
avec 9P0213

ACCESSOIRES

CHAUFFE-TASSES & MINI FRIGO

Chauffe-tasses

Dimensions

G 100 G 300 Krea G 300 Krea Prime GS MasterBrew G 500 G 700

960983	Chauffe-tasses 2 étages - interrupteur marche / arrêt à l'arrière	H 500 x L 330 x P 384 mm	✓	✓	✓			
951688	Chauffe-tasses slim 3 étages	H 646 x L 189 x P 400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
962883	Chauffe-tasses 3 étages en verre	H 500 x L 290 x P 410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



960983



951688



962883




G 300 Krea avec 962883

Mini frigos & kits de positionnement

960990	Mini frigo 7 L - porte en acier inoxydable	H 500 x L 195 x P 435 mm	✓					✓
960994	Mini frigo 7 L - porte transparente en verre	H 500 x L 195 x P 435 mm	✓					
951692	Mini frigo détection niveau lait	H 490 x L 290 x P 380 mm	✓					✓
951695	Kit positionnement frigo à gauche						✓	
962873	Mini frigo EvoMilk 4L	H 500 x L 290 x P 380 mm						✓
951696	Kit positionnement frigo à gauche							✓
960995	Mini frigo DualMilk 3,5 L + 3,5 L	H 500 x L 195 x P 435 mm					✓	✓
+ 951712	Kit bac de nettoyage circuit lait frais pour G 700 DualMilk							✓
951713	Kit positionnement frigo DualMilk à gauche							✓



G 100 Krea avec 960994



960994



951692



960995



G 500 avec chauffe-tasses 962883 et mini frigo 960995

Mini frigos avec chauffe-tasses intégré

960993	Mini frigo 7 L - porte transparente en verre + chauffe-tasses	H 530 x L 195 x P 435 mm	✓					✓
951691	Mini frigo détection niveau lait + chauffe-tasses	H 565 x L 280 x P 410 mm	✓					✓
962872	Mini frigo EvoMilk 4L + chauffe-tasses	H 565 x L 280 x P 410 mm						✓



960993



G 100 avec 960993



951691



G 700 avec 962872

ACCESSOIRES

MODULES & KITS DIVERS

Modules complémentaires

		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
951716	Module glaçons Ice Maker - H 635 x L 250 x P 555 mm - 42 kg					✓	✓
SQA006	Module vapeur + eau chaude QSteam - connexion réseau - inox - H 510 x L 260 x P 540 mm					✓	✓
SQA007	Module vapeur + eau chaude QSteam - réservoir autonome - inox - H 510 x L 260 x P 540 mm					✓	✓



951716



SQA006

Kits évacuation des déchets

		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
9P0225	Kit évacuation marc de café	✓					
9P0263	Kit évacuation marc de café		✓	✓			
9A0686	Kit évacuation marc de café				✓		
951714	Kit évacuation marc de café					✓	✓
9P0224	Kit évacuation eaux usées	✓					
FR0052	Kit évacuation eaux usées		✓	✓			
9A0679	Kit évacuation eaux usées				✓		

Kits d'alimentation en eau

		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
962969	Kit auto-alimentation 20 L	✓				✓	✓
FR0007	Kit pompe flow jet + bidon 20 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9P0217	Kit réservoir externe 5 L	✓					
9P0222	Kit adaptateur filtre pour réservoir externe 5 L	✓					

Kits d'extension de capacité produits

		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
9P0205	Grand bac poudre pour versions ES+1IN ou 2ES+1IN - 1,8 Kg chocolat ou 0,75 kg lait poudre	✓					
9P0206	Grand bac poudre pour version ES+2IN - 1,8 Kg chocolat ou 0,75 kg lait poudre	✓					
9P0203	Grande trémie café grains 1.1 kg	✓					
267739*	Trémie café grains complète 2.2 kg + couvercle (avec serrure meroni)		✓	✓			
FR0033ML	Trémie café grains 2 kg (avec serrure rielda) - jusqu'à épuisement du stock			✓			
FR0034	Extension 1 Kg pour trémie café grains 2 Kg - jusqu'à épuisement du stock			✓			
9A0676	Kit bac 1,5 L sucre supplémentaire				✓		
9A0678	Kit bac poudre 1,5 L supplémentaire				✓		
FR0045	Réhausse inox 1 kg trémie grains					✓	✓

Kits fonctionnels

		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
9P0202	Kit sortie eau chaude séparée	✓					
40127500	Groupe froid CO2				✓		
254182*	Kit 4 pieds 100 mm					✓	✓
951719	Kit DualMilk G 500					✓	
951711	Kit DualMilk G 700						✓
951697	Kit double buse distribution lait						✓

NEW

NEW

NEW

ACCESSOIRES

ENTRETIEN & FILTRATION

Entretien		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
951694	Boîte de 100 pastilles de nettoyage EvoMilk (8 g, 100 cycles de lavage)	✓				✓	✓
962962	Boîte de 100 pastilles de nettoyage groupe café		✓	✓	✓	✓	✓
9A0675	Kit hygiène				✓		
951670	Kit bac de nettoyage circuit lait frais pour G 700						✓
951712	Kit bac de nettoyage circuit lait frais pour G 700 DualMilk						✓

BRITA

Filtre		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
21002660	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)	✓					

Cartouches de filtre Purity avec tête - Solution complète, prête à installer

BR102828C	Cartouche de filtre Purity C 150 + tête	✓					
BR102826C	Cartouche de filtre Purity C 300 + tête		✓	✓			
BR202830C	Cartouche de filtre Purity C 500 + tête		✓	✓		✓	
BR2446C	Cartouche de filtre Purity C 1100 + tête					✓	✓

Cartouches de filtre Purity iQ Online - Filtration connectée avec suivi en temps réel. Tête de filtre requise.

BR1044845	Cartouche de filtre Purity C 150 iQ QUELL ST	✓					
BR1044850	Cartouche de filtre Purity C 300 iQ QUELL ST		✓	✓			
BR1044856	Cartouche de filtre Purity C 500 iQ QUELL ST		✓	✓		✓	
BR1044862	Cartouche de filtre Purity C 1100 iQ QUELL ST					✓	✓
BR1043638	Tête de filtre Purity iQ Online	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BWT

Filtres		G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
WM0812102	Filtre complet Bestmax M	✓					
WM0812103	Filtre complet Bestmax L		✓	✓			
WM0812104	Filtre complet Bestmax XL		✓	✓		✓	
WM0812105	Filtre complet Bestmax 2XL					✓	✓

ACCESSOIRES

MONÉTIQUE

Modules de paiement latéraux & kits			Dimensions	G 100	G 300 Krea	G 300 Krea Prime	GS MasterBrew	G 500	G 700
NEW	9P0215	Module de paiement latéral pour lecteur CB + valideur	H 500 x L 150 x P 329 mm	✓					
	962971	Module de paiement latéral monnayeur rendeur EXE/MDB	H 660 x L 166 x P 395 mm		✓	✓			
	962970	Module de paiement latéral valideur	H 660 x L 166 x P 395 mm			✓			
	FR0021	Module de paiement latéral pour lecteur CB (ou badges) + cashless privatif	H 660 x L 166 x P 395 mm		✓	✓			
	FR0037	Module de paiement latéral pour lecteur CB (badges ou cashless privatif) + valideur	H 660 x L 166 x P 395 mm		✓	✓			
	FR0038	Module de paiement latéral pour lecteur CB (badges ou cashless privatif) + monnayeur-rendeur	H 660 x L 166 x P 395 mm		✓	✓			
	FR0069	Module de paiement latéral (ouverture frontale) pour lecteur CB + cashless privatif + monnayeur-rendeur	H 580,5 x L 168 x P 395 mm		✓	✓			
	951707	Module de paiement latéral (ouverture frontale) pour lecteur CB + cashless privatif + monnayeur-rendeur - Pas compatible lecteur CB Self 2000	H 580,5 x L 168 x P 395 mm				✓	✓	✓
	FR0084	Module de paiement latéral pour lecteur CB (badges ou cashless privatif) + valideur	H 604 x L 165 x P 400 mm				✓	✓	✓
	9P0221	Kit EXE pour module de paiement		✓					
	FR0058	Réhausse module de paiement			✓	✓			
	9A0684	Kit câblage EXE-MDB					✓		
	951693	Kit EXE						✓	✓

Monnayeurs & Valideurs									
958179	Monnayeur CPI Gryphon G2B4 - câble auditDB15 imprimante - Mise à jour et clonage par clé USB			✓	✓	✓	✓	✓	✓
958180	Monnayeur CPI Gryphon G2X4 - câble audit jack			✓	✓	✓	✓	✓	✓
NRG1324VMD	Valideur G13 frontal MDB		✓	✓	✓		✓	✓	
NRG1324V	Valideur G13 frontal 24V		✓	✓	✓				
FR0065	Convertisseur NRI G13 24V vers MDB		✓	✓	✓		✓	✓	
958899	Valideur Comestero RM5 24V + câble		✓	✓	✓				
+	958943	Plaque frontale pour RM5	✓	✓	✓				

Lecteurs de cartes bancaires									
NEW	969162	Lecteur CB Nayax VPOS Touch		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FR0046	Module de paiement "type oreille" pour lecteur CB ou cashless privatif MDB	H 200 x L 122,5 x P 77 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	+	9P0212	Pour G 100, commander en plus 9P0212 Kit MDB pour module de paiement	✓					
	+	261666	Pour G 300, commander en plus 261666 câblage système de paiement MDB		✓	✓			
	FR0046T	Module de paiement table pour lecteur CB ou cashless privatif MDB	H 159,5 x L 147 x P 173 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	+	9P0212	Pour G 100, commander en plus 9P0212 Kit MDB pour module de paiement	✓					
	+	261666	Pour G 300, commander en plus 261666 câblage système de paiement MDB		✓	✓			
	FR0088	Plaque intégration module Hi!		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FR0093	Plaque intégration lecteur Ingenico Self 2000		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Jetons									
A80100003	Jeton "Wittenborg" diamètre 22,6 mm (paquet de 500 jetons)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
A80100004	Jeton "Zanussi" diamètre 21 mm (paquet de 500 jetons)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
A80100005	Jeton "Argent" diamètre 22,6 mm (paquet de 500 jetons)			✓	✓	✓	✓	✓	✓

SOLUTIONS CONNECTÉES

SÉLECTION & PAIEMENT



BREASY

BREASY est une application mobile gratuite disponible sur les plateformes iOS et Android, entièrement intégrée à Hi! Platinum et Hi! Light, les systèmes de paiement sans espèces développés par Newis, à installer sur le module de paiement latéral dédié. Cette application est conçue pour simplifier la sélection des boissons et les paiements sans contact. Avec son tableau de bord, son espace d'assistance, Breasy facilite l'expérience des gestionnaires et utilisateurs.



Coffee APPEal

COFFEE APPEAL

COFFEE APPEAL est une application gratuite et conviviale de Newis, disponible pour les appareils Apple et Android, qui permet de sélectionner et de personnaliser vos boissons directement depuis votre smartphone, sans toucher à la machine à café. Aucun compte ni donnée personnelle ne sont nécessaires : il suffit de scanner le QR code présent sur la machine à café et l'application se connectera automatiquement à la machine via Bluetooth.

TÉLÉMÉTRIE & GESTION À DISTANCE



AMICLO

AMICLO est la solution cloud de Newis qui permet de diffuser du contenu sur les machines à café automatiques de nouvelle génération. Le pack AmiClo se compose de 2 services : **Digital Signage**, qui permet de diffuser des playlists et de gérer l'écran de veille des machines équipées d'écrans tactiles, tandis que la seconde **Content Management** offre la possibilité de télécharger des logiciels à distance, de modifier les paramètres des recettes et de redémarrer la machine à distance.



COFFEED

COFFEED est une solution de télémétrie embarquée développée par Newis, dédiée à la gestion intelligente de l'ensemble du parc machines. Grâce à la synchronisation des données en temps réel, Coffeed permet de suivre les performances et l'état des machines, la fréquence des cycles de nettoyage, la constance de la qualité en tasse ainsi que la consommation des produits.

Accessoires de télémétrie

988070*	Micro Switch de sécurité pour télémétrie pour G 100
9P0210	Module 4G pour G 100 (micro switch de sécurité pour télémétrie inclus)
951704	Module 4G pour G 300 Krea
9A0680	Module 4G pour GS MasterBrew
951700	Module 4G pour G 500 & G 700

GROUPE CAFÉ Z4000 BREVETÉ

La gamme G Line est équipée d'un groupe café breveté assurant une extraction précise et homogène, révélant pleinement les arômes du café et une crème dense, signature d'un espresso italien authentique.

Deux technologies sont disponibles :

- **Z4000** : une extraction fiable et régulière, adaptée aux usages intensifs.
- **Z4000 iX** : une chambre d'infusion réchauffée en acier inoxydable maintenant une température constante.

Résultat : un espresso parfaitement maîtrisé tasse après tasse, à la hauteur d'un barista.



SYSTÈMES LAIT FRAIS

Ils permettent de préparer des recettes à base de lait frais une qualité de mousse adaptée à chaque boisson :

- **PrimeMilk** : mousse de lait chaude, efficace.
- **LatteVelluto** : mousse chaude ou froide, avec densité et constance réglables grâce à la vapeur.
- **EvoMilk** : mousse de lait chaude ou froide, avec réglage précis des doses, températures et densités, grâce à la technologie de chauffage FTH.

Pour simplifier la gestion, le nettoyage est automatique et le système DualMilk permet l'utilisation de 2 types de lait, y compris végétal.

DESIGN ET INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

Gaggia allie design élégant et cohérence de la gamme à une technologie de pointe. Les machines super-automatiques sont équipées de grands **écrans tactiles haute résolution de 7", 10" ou 12"** personnalisables.

La sélection des boissons et la configuration se font en un geste, garantissant une expérience intuitive pour les professionnels ou en self-service.

